

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP – 070011 - 021A

Име на продукта: **Flexseal PU440**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Flexseal PU440

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт:

Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Уплътнения за фасадни елементи за вътрешно и външно приложение.

БДС EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC

3. Производител:

Don Construction Products

Khalda Street, Al-Burooj Building 272

Amman 11118 , Jordan

4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

система 3

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 15651-1:2012

Нотифициран орган: NB 2032 извърши изпитване за определяне на типа на продукт по система 3

6б. Европейска техническа оценка:

Не е приложимо



7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на стичане	≤ 3 мм	БДС EN 15651-1:2012
Изменение на обема	5,2 %	
Модул на еластичност: при 23°C при -30°C	0,7 МПа 0,7 МПа	
Адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потапяне във вода	Издържа изпитването	
Свойства на опън при продължително натоварване: при 23°C при -30°C	Издържа изпитването Издържа изпитването	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.3.



Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – Отговорник Производство

София, 17.12.2021