

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно Наредба РД 02-20-1/05.02.2015

№ DBG – 22-37 – 5/5/2022

Име на продукта: **Flexfoam Gun 644**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Flexfoam Gun 644

2. Национални изисквания, техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за стрителния продукт:

Не е приложимо

3. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя :

Пистолетна полиуретанова пяна за професионална употреба. Използва се за монтаж, фиксиране, лепене, запълване на кухини. Монтаж и изолация на дограма на прозорци и врати. Запълване на кухини, фуги. Уплътняване около изолационни панели и плоскости от XPS, EPS, MDF, ПДЧ и др. Изолация на електрически контакти и тръби.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152,

Техно Парк София, ет.3

5. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:

Не е приложимо



7. Декларираны показатели на характеристиките на строителния продукт:

<i>Съществени характеристики</i>	<i>Експлоатационни показатели</i>	<i>Хармонизирана техническа спецификация</i>
Температурна устойчивост – Втвърдено състояние	- 50°C до +90°C	-
Първоначално съсъхване	6 -10 min, 23°C	
Втвърдяване	< 8 часа, 23°C	
Клас на горимост – втвърдена пяна	B3	
Плътност	15 -19 kg/m ³	
Паропроницаемост	< 0.06 mg(m.h.Pa)	
Топлопроводност	0.03 W/(m.K)	
Индекс на звукоизолация	60 dB	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7

Настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4.

Подписано за и от името на производителя:

Евгени Цветков – управител

София, 5.5.2022

